



MI 125 I



ALLGEMEINE DATEN

Max. Abstand Motor-Steckdose.....	20 m
Max. Anzahl Benutzer.....	1
Oberfläche.....	200 m ²
Max. Anzahl Steckdosen.....	5

SPEZIFIERUNGEN GERÄT

Primär Filter.....	Papieren Tüten oder Zyklon
Sekundär Filter.....	Schaum oder Textilfilter
Kapazität Behälter.....	18 L
Abmessungen (W x H x T).....	0,38 x 1,00 x 0,40
Abmessungen (installiert).....	0,75 x 1,40 x 0,75

SPEZIFIERUNGEN MOTOR

Allgemein.....	220 - 250 VAC, 50 Hz
Leistung (nom.).....	1400 W
Leistung (max.).....	1610 W
Max. Stromstärke.....	6,5 A
Drehzahl (max.).....	44617 / min
Sicherung.....	8 A
Basis Motor.....	139 mm
Kohlebürste.....	Ref. PRM
Motor Kontrolle.....	12VDC signal with safety transformer (VDEO55 I - relay 16A)

SPEZIFIERUNGEN TURBINE

Typ Motor.....	Through Flow
Stufen.....	1
Unterdruck.....	3020 mm H ₂ O
Max. Luftstrom.....	51,6 L/sec
Max. AirWatt.....	587 W

VERFÜGBAR

I.0040.125 I.....	Zentral Staubsaugsystem MI 125 I - PC/ABS
I.0044.125 I.....	Zentral Staubsaugsystem MI 125 I - PC/ABS - isoliert

ZERTIFIZIERUNG

EMC.....	Electromagnetic Compatibility
CE.....	Approved