

MI 145 I



ALLGEMEINE DATEN

Max. Abstand Motor-Steckdose.....	25 m
Max. Anzahl Benutzer.....	1
Oberfläche.....	250 m²
Max. Anzahl Steckdosen.....	8

SPEZIFIKATIONEN GERÄT

Primär Filter.....	Zyklon
Sekundär Filter.....	Textil Filter
Kapazität Behälter.....	18 L
Abmessungen (B x H x T).....	0,38 x 1,00 x 0,40
Abmessungen (installiert).....	0,75 x 1,40 x 0,75

SPEZIFIKATIONEN MOTOR

Allgemein.....	220 - 250 VAC, 50 Hz
Leistung (nom.).....	1200 W
Leistung (max.).....	1355 W
Max. Stromstärke.....	5,4 A
Drehzahl (max.).....	23930 / min
Sicherung.....	8 A
Basis Motor.....	145 mm
Kohlebürste.....	Ref. 33378
Motor Kontrolle.....	12VDC signal with safety transformer (VDEO55 I - relay 16A)

SPEZIFIKATIONEN TURBINE

Typ Motor.....	By-Pass
Stufen.....	3
Unterdruck.....	2964 mm H ₂ O
Max. Airflow.....	44,2 L/sec
Max. AirWatt.....	348 W

VERFÜGBAR

I.0040.145 I.....	Zentral Staubsaugsystem MI 145 I - PC/ABS
I.0044.145 I.....	Zentral Staubsaugsystem MI 145 I - PC/ABS - isoliert
I.0051.145 I.....	Zentral Staubsaugsystem MI 145 I - PC/ABS - Akustisch

ZERTIFIZIERUNG

EMC.....	Electromagnetic Compatibility
CE.....	Approved

Die Technische Daten sind geneigt zur Änderung ohne vorherige Mitteilung.
Untersuchen Sie bitte unseren Netzstandort, um die letzten Aktualisierungen zu gewährleisten.