



# MI 200 I



## ALLGEMEINE DATEN

Max. Abstand Motor-Steckdose.....	35 m
Max. Anzahl Benutzer.....	1
Oberfläche.....	400 m <sup>2</sup>
Max. Anzahl Steckdosen.....	12

## SPEZIFIERUNGEN GERÄT

Primär Filter.....	Zyklon
Sekundär Filter.....	Textil Filter
Kapazität Behälter.....	18 L
Abmessungen (B x H x T).....	0,38 x 1,00 x 0,40
Abmessungen (installiert).....	0,75 x 1,40 x 0,75

## SPEZIFIERUNGEN MOTOR

Allgemein.....	220 - 250 VAC, 50 Hz
Leistung (nom.).....	1200 W
Leistung (max.).....	1450 W
Max. Stromstärke.....	5,5 A
Drehzahl (max.).....	22020 / min
Sicherung.....	8 A
Basis Motor.....	183 mm
Kohlebürste.....	Ref. 33410-3
Motor Kontrolle.....	12 VDC signal with safety transformer (VDEO55 I - relay 16A)

## SPEZIFIERUNGEN TURBINE

Typ Motor.....	By-Pass
Stufen.....	3
Unterdruck.....	3289 mm H <sub>2</sub> O
Max. Airflow.....	41,9 L/sec
Max. AirWatt.....	372 W

## VERFÜGBAR

I.0040.2001.....	Zentral Staubsaugsystem MI 200 I - PC/ABS
I.0044.2001.....	Zentral Staubsaugsystem MI 200 I - PC/ABS - isoliert

## ZERTIFIZIERUNG

EMC.....	Electromagnetic Compatibility
CE.....	Approved

Die Technische Daten sind geneigt zur Änderung ohne vorherige Mitteilung.  
Untersuchen Sie bitte unseren Netzstandort, um die letzten Aktualisierungen zu gewährleisten.