



MI 2411



ALLGEMEINE DATEN

Max. Abstand Motor-Steckdose.....	50 m
Max. Anzahl Benutzer.....	1
Oberfläche.....	700 m ²
Max. Anzahl Steckdosen.....	15

SPEZIFIERUNGEN GERÄT

Primär Filter.....	Zyklon
Sekundär Filter.....	Textil Filter
Kapazität Behälter.....	18 L
Abmessungen (B x H x T).....	0,38 x 1,00 x 0,40
Abmessungen (installiert).....	0,75 x 1,40 x 0,75

SPEZIFIERUNGEN MOTOR

Allgemein.....	220 - 250 VAC, 50 Hz
Leistung (nom.).....	1750 W
Leistung (max.).....	1850 W
Max. Stromstärke.....	8,5 A
Drehzahl (max.).....	28086 / min
Sicherung.....	10 A
Basis Motor.....	145 mm
Kohlebürste.....	Ref. U 3690/3
Motor Kontrolle.....	12VDC signal with safety transformer (VDEO551 - relay 16A)

SPEZIFIERUNGEN TURBINE

Typ Motor.....	By-Pass
Stufen.....	3
Unterdruck.....	3651 mm H ₂ O
Max. Airflow.....	52,7 L/sec
Max. AirWatt.....	627 W

VERFÜGBAR

I.0040.2411.....	Zentral Staubsaugunit MI 2411 - PC/ABS
I.0044.2411.....	Zentral Staubsaugunit MI 2411 - PC/ABS - isoliert
I.0051.2411.....	Zentral Staubsaugunit MI 2411 - PC/ABS - Akustisch

ZERTIFIZIERUNG

EMC.....	Electromagnetic Compatibility
CE.....	Approved

Die Technische Daten sind geneigt zur Änderung ohne vorherige Mitteilung.
Untersuchen Sie bitte unseren Netzstandort, um die letzten Aktualisierungen zu gewährleisten.