

MI 300 IS



ALLGEMEINE DATEN

Max. Abstand Motor-Steckdose.....	65 m
Max. Anzahl Benutzer.....	1
Oberfläche.....	800 m²
Max. Anzahl Steckdosen.....	16

SPEZIFIKATIONEN GERÄT

Primär Filter.....	Zyklon
Sekundär Filter.....	Textil Filter
Kapazität Behälter.....	18 L
Abmessungen (B x H x T).....	0,38 x 1,00 x 0,40
Abmessungen (installiert).....	0,80 x 1,75 x 0,75

SPEZIFIKATIONEN MOTOR

Allgemein.....	220 - 250 VAC, 50 Hz
Leistung (nom.).....	2 x 1200 W
Leistung (max.).....	2 x 1450 W
Max. Stromstärke.....	2 x 6,0 A
Drehzahl (max.).....	24628 / min
Sicherung.....	2 x 8 A
Basis Motor.....	183 mm
Kohlebürste.....	Ref. 33415-3
Motor Kontrolle.....	12VDC signal with safety transformer (VDE0551 - relay 16A)

SPEZIFIKATIONEN TURBINE

Typ Motor.....	By-Pass
Stufen.....	2 x 2
Unterdruck.....	4200 mm H ₂ O
Max. Airflow.....	49,5 L/sec
Max. AirWatt.....	801 W

VERFÜGBAR

I.0040.300I.....	Zentral Staubsaugsystem MI300IS - PC-ABS
I.0044.300I.....	Zentral Staubsaugsystem MI300IS - PC-ABS - isoliert

ZERTIFIZIERUNG

EMC.....	Electromagnetic Compatibility
CE.....	Approved

Die Technische Daten sind geneigt zur Änderung ohne vorherige Mitteilung.
Untersuchen Sie bitte unseren Netzstandort, um die letzten Aktualisierungen zu gewährleisten.